

**CARATTERISTICHE TECNICHE****FOCOLARE\_100\_BIFACCIALE****DATI**

Aria primaria regolabile	SI
Aria secondaria regolabile	SI
Aria terziaria pretarata	NO
Canna fumaria - altezza (m)	4
Canna fumaria - diametro (mm)	250x250 Ø250
Combustibile - legna - lunghezza max (cm)	30
Consumo orario (kg/h)	3,3
Depressione a rendimento calorifico normale in Pa (mm H <sub>2</sub> O)	12 (1,2)
Dimensione ingombro - Altezza (mm)	1406
Dimensione ingombro - Larghezza (mm)	1104
Dimensione ingombro - Profondità (mm)	675
Emissione di CO misurato al 13% di ossigeno	0,12
Emissione gas di scarico g/s	8,7
Polveri sottili CO 13% O <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup>	39
Bocca fuoco - Larghezza (mm)	833
Bocca fuoco - Altezza (mm)	227
Focolare tipo	GHISA IRONKER
Focolare - Altezza (mm)	285
Focolare - Larghezza (mm)	835
Focolare - Profondità (mm)	500
Forno - Altezza (mm)	-
Forno - Larghezza (mm)	-
Forno - Profondità (mm)	-
m <sup>3</sup> riscaldabili (Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m <sup>3</sup> )	315
Peso (kg)	267
Potenza Globale (kW)	13,7
Potenza Nominale (kW)	11
Preso aria esterna Ø in mm (superficie minima cm <sup>2</sup> )	150 ( 200 )
Raccordo aria combustione	Ø100
Rendimento (%)	80
Temperatura gas di scarico (°C)	295
Diametro scarico fumi (mm)	- 200
Ventilazione	OPTIONAL
Assorbimento elettrico	-

FOCOLARE 100 BIFACCIALE

