

CARATTERISTICHE TECNICHE**INSERTO_50_VERT_CRYSTAL_VENT BII****DATI**

Aria primaria regolabile	SI
Aria secondaria regolabile	SI
Aria terziaria pretarata	SI
Canna fumaria - altezza (m)	6
Canna fumaria - diametro (mm)	200x200 Ø200
Combustibile - legna - lunghezza max (cm)	30
Consumo orario (kg/h)	2,4
Depressione a rendimento calorifico normale in Pa (mm H ₂ O)	12 (1,2)
Dimensione ingombro - Altezza (mm)	800
Dimensione ingombro - Larghezza (mm)	500
Dimensione ingombro - Profondità (mm)	500
Emissione di CO misurato al 13% di ossigeno	0,07
Emissione gas di scarico g/s	5,9
Polveri sottili CO 13% O ₂ mg/Nm ³	16
Bocca fuoco - Larghezza (mm)	335
Bocca fuoco - Altezza (mm)	460
Focolare tipo	GHISA IRONKER
Focolare - Altezza (mm)	400
Focolare - Larghezza (mm)	300
Focolare - Profondità (mm)	360
Forno - Altezza (mm)	-
Forno - Larghezza (mm)	-
Forno - Profondità (mm)	-
m ³ riscaldabili (Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m ³)	237
Peso (kg)	115
Potenza Globale (kW)	10,2
Potenza Nominale (kW)	8,3
Preso aria esterna Ø in mm (superficie minima cm ²)	120 (200)
Raccordo aria combustione	optional Ø
Rendimento (%)	81
Temperatura gas di scarico (°C)	344
Diametro scarico fumi (mm)	- 150
Ventilazione	SI

INSERTO 50 VERTICALE CRYSTAL

6016504-030608

